


エコケーブルシリーズ製品一覧

ECO CABLE-Series products list

ECOLEX-Series
05Z1-K, 07Z1-K-Series
PURELEX-Series



シリーズ Series	製品名 Product name	用途 Use	公称断面積 Nominal cross sectional area		電圧 Voltage (V)		規格 / 認定マーク Standard / Certification mark							Page No.	
			AWG	mm ²	欧州 Europe	北米 North America	欧州 Europe	北米 North America							
								CE	AWM (UL 758)	c-UL (CSA)	NFPA 79 SE (UL 62)	TC (UL 1277)	NFPA 70 / 79 CM (UL 444)		CMX (UL 444)
固定用ケーブル Fixed wiring cable	ECOLEX140T	細外径でNFPA70に対応 small diameter, conformity to NFPA70	26-16	0.14-1.5	300/300	600 (CM, CL2:300)	●	●	●	---	---	●	---	●	15
	ECOLEX140TS	細外径でNFPA70に対応(シールド付) small diameter, conformity to NFPA70, shielded	26-16	0.14-1.5	300/300	600 (CM, CL2:300)	●	●	●	---	---	●	---	●	19
	ECOLEX70T	ケーブルトレイ用 for cable tray use	14-2	2.5-35	300/500	600	●	●	●	---	●	---	---	---	23
	ECOLEX70TS	ケーブルトレイ用(シールド付) for cable tray use, shielded	14-2	2.5-35	300/500	600	●	●	●	---	●	---	---	---	25
	PURELEX100T	耐油性、細外径でNFPA70に対応 Oil resistant, small diameter, conformity to NFPA70	26 24-22	0.14 0.25-0.34	350 peak 500 peak	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	●	---	27
	PURELEX100TS	耐油性、細外径でNFPA70に対応(シールド付) Oil resistant, small diameter, conformity to NFPA70, shielded	26 24-22	0.14 0.25-0.34	350 peak 500 peak	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	●	---	29
	PURELEX110T	耐油性、NFPA70に対応した電源線 Oil resistant, power cable conformity to NFPA70	20-14 12-2	0.5-2.5 4.0-35	300/500 600/1000	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	● (0.5-1.5mm)	---	31
	PURELEX110TS	耐油性、NFPA70に対応した電源線(シールド付) Oil resistant, power cable conformity to NFPA70, shielded	20-14 12-2	0.5-2.5 4.0-35	300/500 600/1000	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	● (0.5-1.5mm)	---	35
	ECOLEX79T	ケーブルトレイ用 for Cable Tray use	18 16-2	---	300/500 600/1000	600	●	●	●	●	●	---	---	---	39
	ECOLEX79TS	ケーブルトレイ用(シールド付) for Cable Tray use, shielded	18 16-2	---	300/500 600/1000	600	●	●	●	●	●	---	---	---	43
	05Z1-K	シングルコア(機器内部配線) Single core (Internal wiring)	26-18	0.14-0.75	300/500	300	●	●	●	---	---	---	---	---	47
	07Z1-K	シングルコア(機器内部配線) Single core (Internal wiring)	16-450MCM	1.5-240	450/750	600	●	●	●	---	---	---	---	---	49
可動用ケーブル Flexible cable	PURELEX300F	可動用、耐油性、細外径でNFPA70に対応 Flexible, oil resistant, small diameter, conformity to NFPA70	26 24-22	0.14 0.25-0.34	350 peak 500 peak	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	●	---	53
	PURELEX300FS	可動用、耐油性、細外径でNFPA70に対応(シールド付) Flexible, oil resistant, small diameter, conformity to NFPA70, shielded	26 24-22	0.14 0.25-0.34	350 peak 500 peak	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	●	---	55
	PURELEX500F	可動用、耐油性、NFPA70に対応した電源線 Flexible, oil resistant, power cable conformity to NFPA70	20-14 12-10	0.5-2.5 4.0-6.0	300/500 450/750	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	● (0.5-1.5mm)	---	57
	PURELEX500FS	可動用、耐油性、NFPA70に対応した電源線(シールド付) Flexible, oil resistant, power cable conformity to NFPA70, shielded	20-14 12-10	0.5-2.5 4.0-6.0	300/500 450/750	600 (CMX:300)	●	●	●	---	---	---	● (0.5-1.5mm)	---	59